



ASP 15 - ASP 22

Aspiratore industriale carrellato con ventilatore centrifugo silenziato ad alta portata d'aria con contenitore trucioli removibile, studiato per truciolo in alluminio. L'unità filtrante dotata di turbina pneumatica permette all'operatore di pulire agevolmente il filtro prolungandone la durata. La struttura in tubolare elettro-saldato di lamiera verniciata, la ventola collegata direttamente su albero motore e la protezione motore con interruttore magnetotermico assicurano qualità duratura nel tempo e sicurezza ai vertici della categoria.

Disponibile in due versioni "15" per macchine singole con una bocca di aspirazione Ø120 mm oppure "22" per troncatrici doppia testa con due bocche di aspirazione Ø120 mm quest'ultima comprensiva di avvio automatico.

Dati tecnici			
Alimentazione elettrica trifase	380/400-50/60		Volt-Hz
Potenza motore trifase (versione 15-22)	1.5-2.2		kW
Velocità ventola	2850		giri/min.
Capacità contenitore (versione 15-22)	100-160		l
Portata versione 15-22	1200-1400		m3/h
Depressione (versione 15-22)	30		mbar
Peso (versione 15-22)	100-125		kg

Dotazioni	
Manuale d'uso manutenzione e dichiarazione ce	
Contenitore truciolari con 4 ruote orientabili (montato)	
Sacco filtro in polietere (montato)	
4 Ruote di cui 2 orientabili dotate di freno di stazionamento (montate)	
Tubi, connessioni e riduzioni (escluse)	

Accessori	
Kit tubo e riduzione per troncatrice monotesta	
Kit tubi e rduzioni per troncatrice doppiatesta	
Kit tubo per macchine singole e centro di lavoro	
Sacco filtro in poliestere (versione 15-22)	