



RIS 20M - RIS 40M

Entladungsrollengang, Anschlagssystem mit manueller Bewegung, Maßablesung auf Skala, für Unterflursägen. Struktur aus e-geschweißtem, lackiertem Blech und eloxiertem Aluminium. Ausgestattet mit 4-8 Rollen auf PVC-Lagern (Version 20M-40M) die eine optimale Gleitbewegung und Ergebnis für das Profilmaterial garantieren. Die Bezugslängde der Version "20" beträgt 2000 mm, der Version "40" 4000 mm.

Technische Angaben	Nutzlänge (Version 20M-40M)	2000-4000	mm
	Gesamtbreite (Version 20M-40M)	2200-4400	mm
	Rollenbreite	300	mm
	Höhenverstellung	900...950	mm
	Tragfähigkeit (Version 20M-40M)	25-50	kg
	Rollendurchmesser	40	mm
	Gewicht (Version 20M-40M)	30-55	kg

Standard- ausrüstung	Beutel mit Betriebsschlüsseln
	Betriebs- und Wartungsanleitung
	1-2 Stützfüße aus pressgeformtem Blech (Version 20M-40M)
	Stützfüße aus pressgeformtem Blech
	4-6 Stützfüße aus pressgeformtem Blech (Version 20-40M)
Arretierhebel Bezugsanschlag	

Sonderzubehör	Nicht erhältlich
----------------------	------------------