



INT 30M

Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale. Cambio rapido del gruppo frese a comando pneumatico. Esegue fresature fuori squadra da -45° ... $+45$. Protezione integrale zona lavoro. Piano di lavoro antigraffio. Movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere che garantisce scorrevolezza e precisione nel tempo. Il motore autofrenante e la morsa orizzontale e verticale pneumatiche con dispositivo a bassa pressione pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza per l'operatore.

La battuta di profondità a revolver con 6 posizioni regolabili e la lubrificazione dell'utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) velocizzano il ciclo di lavoro. Il magazzino integrato porta gruppi frese e l'evacuazione trucioli convogliata rendono la macchina ordinata e pulita.

Dati tecnici	Alimentazione elettrica trifase (V - Hz)	380/400 - 50/60
	Potenza motore trifase (kW)	1.1
	Velocità mandrino (giri/min.)	2850
	Corsa asse X (mm)	300
	Capacità morsa (b x h) (mm)	200 x 120
	Diametro massimo fresa (mm)	160
	Angolo fresatura (°)	-45...+45
	Peso (kg)	120

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	Cannotto porta frese Ø27/32 L=135 mm
	Perno bloccaggio frese su cannotto
	Piedi di livellamento orientabili
	Pistola soffiaggio aria per pulizia

Accessori	Rulliera supporto profilo L=150 mm
	Gruppi frese a disegno