



INT 35S

Intestatrice orizzontale ad avanzamento e ciclo di lavoro automatico. L'alta velocità di rotazione utensile regolabile con variatore elettronico e visualizzata su display digitale a led migliora la qualità della lavorazione sul profilato verniciato ed in fuori squadra.

Esegue fresature fuori squadra da -45° ... $+45^{\circ}$. Cambio rapido del gruppo frese con comando pneumatico. Piano di lavoro antigraffio. Protezione integrale della zona lavoro insonorizzata ed integralmente carenata ad ampia visibilità interna. Il movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce scorrevolezza e precisione nel tempo. La battuta auto-ribaltabile annulla il contatto tra battuta e pezzo durante l'avanzamento. La regolazione velocità avanzamento è oleopneumatica e il sistema di bloccaggio pezzo senza corsa di avvicinamento. La battuta di profondità a revolver con 6 posizioni regolabili, la lubrificazione utensile ad impulsi (olio intero) e il soffio aria di pulizia piano morsa velocizzano il ciclo di lavoro. Il magazzino integrato porta gruppi frese, il cassetto estraibile raccogli trucioli e la predisposizione attacco per aspirazione fumi rendono la macchina ordinata e pulita. Il Tunnel insonorizzato a comando pneumatico (solo fresature a 90°) riduce la rumorosità emessa a circa 75 dB.



Dati tecnici		
Alimentazione elettrica trifase (V - Hz)		380/400 - 50/60
Potenza motore trifase (kW)		2.2
Velocità mandrino regolabile (giri/min.)		4000...7000
Corsa asse X (mm)		350
Capacità morsa (b x h) (mm)		240 x 120
Diametro massimo fresa (mm)		200
Angolo fresatura (°)		-45...+45
Peso (kg)		300

Dotazioni	
Busta chiavi di servizio	
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce	
Cannotto porta frese $\varnothing 27/32$ L=160 mm	
Perno bloccaggio frese su cannotto	
Attacco aspiratore $\varnothing 70$ mm	
Piedi di livellamento orientabili	
Pistola di soffiaggio aria per pulizia	

Accessori	
Gruppi frese a disegno	