



TMA 60A

Troncatrice monotesta ascendente con ampia capacità di taglio ad avanzamento lama automatico. Squadro verticale regolabile in due posizioni per aumentare la capacità di taglio; angolazione di taglio fino a 15° a destra e sinistra con tre posizioni fisse -45°, 0°, +45° per un rapido piazzamento. Protezione integrale zona taglio. Piano di lavoro in acciaio rettificato, movimento di salita testa su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce rigidità e precisione nel tempo. Le morse verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione e protezione integrale zona lavoro pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza. Regolazione velocità avanzamento oleopneumatico. Cassetto estraibile raccogli trucioli e predisposizione per attacco per aspirazione fumi rendono la macchina pulita e ordinata. Lubrificazione lama pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

| Dati tecnici | | | |
|---------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Alimentazione elettrica trifase | 380/400 - 50/60 | | Volt-Hz |
| Potenza motore trifase | 5.5 | | kW |
| Velocità rotazione lama | 2850 | | giri/min. |
| Diametro lama | 600 | | mm |
| 2 Posizioni squadro verticale | 0/120 | | mm |
| Inclinazione lama regolabile | -15...+15 | | ° |
| Peso | 500 | | kg |

| Dotazioni | |
|---|--|
| Busta chiavi di servizio | |
| Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce | |
| Lama con denti in HM Ø600 mm (montata) | |
| Piedi di livellamento orientabili (montati) | |
| Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata) | |

| Accessori | |
|--|--|
| Lubrificazione utensile a impulsi (olio intero) | |
| Rulliera di carico: RIS 22-44-66 | |
| Rulliera di scarico: RIS 20M-40M-17V-40V-60V-40E-60E | |
| Aspiratore industriale carrellato versione ASP15 | |