troncatrice doppiatesta

TDF 55P

Troncatrice doppiatesta frontale con spostamento semiautomatico della testa mobile comadato da controllo numerico, inclinazione esterna teste a comando pneumatico con due posizioni fisse 90° e 45°; tutte le gradazioni intermedie fino a 22.5° con riscontro meccanico. Avanzamento lama oleopneumatico con inclinazione di 15° per mantenere più saldo il profilo bloccato e aumentare la capacità di taglio. Carenatura anteriore con vasca raccolta trucioli, protezione integrale zona di taglio, ascendente, a comando pneumatico. Rulliera di supporto profilo collegata alla testa mobile che si compatta all'interno della carenatura.
Disponibile in due lunghezze di taglio utile: T.U. 4 m oppure T.U. 5 m.
Tutte le movimentazioni lineari scorrono su guide e pattini a ricircolo di sfere; la trasmissione testa mobile costituita da motore brushless con encoder cremagliera e pignone a denti inclinati garantisce rigidità, precisione, minore rumorosità e durata nel tempo.
Lubrificazione lama pneumatica a micronebbia (olio emulsionato). 2 Morse orizzontali e 2 verticali pneumatiche con dispositivo bassa pressione unito all'avvio del ciclo di taglio con dispositivo bimanuale garantisce la massima sicurezza all'operatore.
Controllo industriale con microprocessore ARM, display Wide VGA (800x480) a colori da 7" touch screen.
Software con interfaccia grafica facilitata touch screen. Pannello comandi scorrevole su guida e pattini a ricircolo di sfere con presa USB 2.0 in opzione presa ethernet RJ45. Esecuzione tagli singoli, sotto misura, oltre misura, spuntati, passo-passo e incrementali. Gestione di controsagome, liste di taglio caricabili da chiave USB o rete ethernet RJ45 (opzionale). Predisposizione stampante di etichette, attacco per aspirazione trucioli e avvio automatico aspiratore versione ASP 22.

Scheda tecnica

TDF 55P

Rinaldi

Dati tecnici

Alimentazione elettrica trifase	380/400-50/60	Volt-Hz
Potenza motore lama trifase	2.2	kW
Velocità rotazione lama	2850	giri/min.
Diametro lama	550	mm
Velocità posizionamento testa	25	m/min.
Taglio utile (secondo versione)	4000-5000	mm
Taglio minimo 45°-90°-22,5°	200/300	mm
Inclinazione teste esterne regolabili	90…22.5	°
Peso (T.U.4 m - T.U.5 m)	1750-1900	kg

Dotazioni

Busta chiavi di servizio
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
2 Lame con denti in HM Ø550 mm (montate)
Piedi di livellamento orientabili (montati)
Pistola soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori

Calibro elettronico altezza profili
Rullo centrale a scomparsa a comando pneuamtico
Stampante etichette con programma e supporto
Lubrificazione utensile pneumatica a implusi (olio intero)
Morsa orizzontale con dispositivo di bassa pressione
Morsa orizzontale sostegno profilo tagliato su rulliera
Aspiratore industriale carrellato versione ASP 22
Lettore di codice a barre con filo USB

Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY
T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com