

pantografo



PAN 36

Pantografo monotesta a comando manuale, bloccaggio pneumatico movimento di discesa e traslazione testa attraverso leva indiretta. Il movimento assi su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce scorrevolezza e precisione nel tempo. Il sistema di rotazione del piano morsa permette di ruotare rapidamente il pezzo di 90° e tutti gli angoli intermedi senza sbloccare le morse. Questo dispositivo velocizza e rende più precise le lavorazioni da eseguirsi su 2 facce del pezzo. Effettuando lavorazioni passanti si lavorano fino a 4 facce senza sboccare il pezzo. Morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione per la sicurezza dell'operatore. Sbloccaggio discesa con comando pneumatico su impugnatura. Fermi longitudinali trasversali riferiti ad aste metriche. Il tastatore pneumatico con 6 memorie regolabili a traslazione pneumatica e punta a 3 diametri in asse con l'utensile permette un rapido e preciso piazzamento della macchina. Pulsante bloccaggio mandrino per cambio utensile. Ganasce morse in PVC regolabili senza uso di chiavi. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).



PAN 36





Dati tecnici

Alimentazione elettrica trifase (V - Hz)
Potenza motore trifase 2 velocità (kW)
Velocità mandrino (giri/min.)
Corsa assi X - Y - Z (mm)
Capacità morsa (b x h) (mm)
Diametro massimo fresa (mm)
Diametri punta tastatore (mm)
Peso (kg)

380/400 - 50/60 0.35/0.45 6000/12000 360 -120 -175 200 x 200 10 5 - 8 -10 185

Dotazioni

Busta chiavi di servizio

Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce

Fresa HSS monotagliente ø5 L= 68 mm

Fresa HSS monotagliente ø10 L= 95 mm

Pinza ER16 ø10...9 mm

2 Aste metriche di supporto battute L=1500 mm

4 Battute escludibili

Maschera con figure standard

Maschera con figure per serratura

Ganascia centrale per lavorazioni profili corti

2 Rulliere di supporto profilo L=500 mm

Piedi di livellamento orientabili

Pistola soffiannio aria ner nulizia

Accessori

Maschera senza figure Battuta escludibile Maschera con figure a disegno