rulliere supporto profilato di carico

RIS 22 - RIS 44 - RIS 66

Rulliera supporto profilato di carico lato destro o sinistro con struttura modulare, in lamiera elettro-saldata verniciata. Dotata di 4-8-12 rulli in PVC su cuscinetti (versione 22-44-66) offrono la massima scorrevolezza e risultano antigraffio per il profilo. La versione "22" ha una lunghezza di 2200 mm, la versione "44" di 4400 mm e la versione "66" di 6600 mm.

Scheda tecnica

RIS 22 - RIS 44 - RIS 66

Rinaldi

Dati tecnici

Lunghezza (versione 22-44-66)	2200-4400-6600	mm
Larghezza rullo	300	mm
Altezza regolabile	900...950	mm
Portata (versione 22-44-66)	25-50-75	kg
Diametro rulli	40	mm
Peso (versione 22-44-66)	25-50-75	kg

Dotazioni

1-2-3 Piedi in lamiera pressopiegata di sostegno (versione 22-44-66)
Staffa di collegamento alla macchina
2-4-6 Piedi di livellamento orientabili (montati)(versione 22-44-66)

Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY
T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com