



FOR 16

Foratrice mono testa ad avanzamento manuale con 2 mandrini ad interasse variabile. Spostamento punta mobile con volantino. Il piano morsa regolabile lungo asse Y, con possibilità di memorizzare 6 posizioni, velocizza il piazzamento. Il movimento di avanzamento su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce precisione e sensibilità nella discesa. Morsa orizzontale pneumatica con dispositivo di bassa pressione e fermo di profondità meccanico agevolano il ciclo di lavoro. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) con due ugelli.

FOR 16

Rinaldi



Dati tecnici	Alimentazione elettrica trifase (V - Hz)	380/400 - 50/60
	Potenza motore trifase (kW)	0.75
	Velocità mandrino (giri/min.)	2500
	Corsa asse Z (mm)	100
	Capacità morsa (b x h) (mm)	120 x 160
	Diametro codolo punta (mm)	12
	Interasse mandrini regolabile (mm)	28...160
	Peso (kg)	100

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	2 Punta HSS 2 \emptyset 6/11.5 a 90°+0 codolo \emptyset 12x30 piano
	4 Battuta escludibile
	Asta di supporto battute L=1000 mm
	Piedi di livellamento orientabili
	Pistola soffiaggio aria per pulizia

Accessori	Rulliera dx e sx di supporto profilo con piede L=1200 mm
	Battuta escludibile
	Punte di diverse tipologie