Rinaldi

aspiratore

ASP 15 - ASP 22 - ASP 40

Aspiratore industriale carrellato con ventilatore centrifugo silenziato ad alta portata d'aria con contenitore trucioli removibile, studiato per truciolo in alluminio. L'unità filtrante dotata di turbina pneumatica permette all'operatore di pulire agevolmente il filtro prolungandone la durata. La struttura in tubolare elettro-saldato di lamiera verniciata, la ventola collegata direttamente su albero motore e la protezione motore con interruttore magnetotermico assicurano qualità duratura nel tempo e sicurezza ai vertici della categoria.
Disponibile in tre versioni "15" per macchine singole con una bocca di aspirazione Ø100 mm, "22" per troncatrici doppia testa con due bocche di aspirazione Ø100 mm quest'ultima comprensiva di avvio automatico e " 40 " per tutti gli utilizzi in modo intensivo con due bocche di aspirazione Ø160.

Scheda tecnica

ASP 15 - ASP 22 - ASP 40

Rinaldi

Dati tecnici

Alimentazione elettrica trifase	380/400-50/60	Volt-Hz
Potenza motore trifase (versione 15-22-40)	1.5-2.2-4.0	kW
Velocità ventola	2850	giri/min.
Capacità contenitore (versione 15-22-40)	100-160-160	l
Portata (versione 15-22-40)	1200-1400-2200	m3/h
Depressione (versione 15-22-40)	30-30-60	mbar
Peso (versione 15-22-40)	100-160-200	kg

Dotazioni

Manuale d'uso manutenzione e dichiarazione ce
Contenitore trucioli con 4 ruote orientabili (montato)
Sacco filtro in polietere (montato)
4 Ruote di cui 2 orientabili dotate di freno di stazionamento (montate)
Tubi, connessioni e riduzioni (escluse)

Accessori

Kit 1 raccordo-riduzione + 5000 mm tubo Ø100 per troncatrice monotesta (TMA42-42A/TMF55A)
Kit 1 raccordo-riduzione-lancia + 5000 mmtubo Ø70 per aspirazione localizzata
Kit 4 raccordi-riduzioni + 15000 mm tubo Ø100 per troncatrice monotesta (TMA60A)

Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY
T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com