Rinaldi

# foratrice con 2 mandrini

## FOR 18P

Foratrice mono testa ad avanzamento discesa testa  semiautomatico con 2 mandrini ad interasse variabile e regolazione velocità di avanzamento oleopneumatico. Spostamento pneumatico della punta mobile con possibilità di memorizzare 2  interassi. Dispositivo di avvicinamento rapido con rilevamento automatico altezza profilato. Il piano morsa regolabile  lungo asse Y con possibilità di memorizzare 6 posizioni, velocizza il piazzamento. Il movimento di avanzamento su barre e bussole a ricircolo di sfere garantisce rigidità e precisione nel tempo. Morsa orizzontale pneumatica con dispositivo di bassa pressione e fermo di profondità meccanico agevolano il ciclo di lavoro. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) con due ugelli.

## Scheda tecnica

# FOR 18P

Rinaldi

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica trifase | 380/400 - 50/60 | Volt-Hz |
| Potenza motore trifase | 1.1 | kW |
| Velocità mandrino | 2250 | giri/min. |
| Corsa asse Z | 150 | mm |
| Capacità morsa (b x h) | 120 x 230 | mm |
| Diametro codolo punta con piano | 12 | mm |
| Interasse mandrini regolabile | 25…180 | mm |
| Peso | 130 | kg |

## Dotazioni

Busta chiavi di servizio
Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
2 Punta HSS 2ø 6/11.5 a 90°+0 L=120 codolo ø12x30 piano
4 Battute escludibili
Asta di supporto battute L=1000 mm
Piedi di livellamento orientabili (montati)
Pistola soffiaggio aria per pulizia (mantata)

## Accessori

Rulliera dx e sx di supporto profilo con piede L=1200 mm
Battuta escludibile
Punte di diverse tipologie

**Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY**
**T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com**