



## MUL 46R

Foratrice mono testa ad avanzamento manuale con 6 mandrini studiata per eseguire la foratura necessaria al montaggio delle cerniere di tipo pesante in unico ciclo di lavoro (bloccando anta e telaio insieme) garantendo un'esecuzione rapida e precisa. Il sistema a cambio rapido delle punte velocizza il piazzamento per le forature di cerniere a due ali da eseguirsi lato destro e sinistro. Possibilità di variare l'interasse dei fori tra anta e telaio e memorizzare 6 posizioni ripetibili. Morsa orizzontale pneumatica con dispositivo di bassa pressione. Piano morse con fermo a revolver a 6 posizioni regolabili di centraggio telaio. Fermo di profondità meccanico. Lubrificazione utensile pneumatica a micronebbia (olio emulsionato) con tre ugelli.



<b>Dati tecnici</b>	Alimentazione elettrica trifase (V - Hz)	380/400 - 50/60
	Potenza motore trifase (kW)	1.1
	Velocità mandrino (giri/min.)	2400
	Corsa asse Z (mm)	100
	Capacità morsa (b x h) (mm)	195 x 140
	Diametro codolo punta con piano (mm)	10
	Interasse cernierai regolabile (mm)	48...110
	Peso (kg)	120

<b>Dotazioni</b>	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	4 Battuta escludibile
	Asta di supporto battute L=1000 mm
	Piedi di livellamento orientabili
	Pistola soffiaggio aria per pulizia
	Interasse di foratura cerniera scegliere un tipo (vedi lista sotto):
	> Distanziatore interassi foratura 22-28-22-28-22
	> Distanziatore interassi foratura 22-27.5-22-27.5-22
	> Distanziatore interassi foratura 22.5-22-22.5-22-22.5
> Distanziatore interassi foratura 34-21-34-21-34	
> Distanziatore interassi foratura 22-20.5-22-20.5-22	
> Distanziatore interassi foratura 23-22-23-22-23	

<b>Accessori</b>	Rulliera dx e sx di supporto profilo con piede L=1200 mm
	Battuta escludibile
	Distanziatore interassi foratura speciali
	Punte di diverse tipologie