



TMA 42 - TMA 42A

Troncatrice monotesta ascendente ad avanzamento lama manuale o automatico nella versione "A", con ampia capacità di taglio grazie all'appoggio verticale regolabile. Inclinazione testa con tre posizioni fisse -45° 90° $+45^{\circ}$. Piano di lavoro in acciaio rettificato, movimento di salita testa e appoggio verticale su guide e pattini a ricircolo di sfere garantisce rigidità e precisione nel tempo. Le morse verticali pneumatiche con dispositivo di bassa pressione e protezione integrale zona lavoro pongono la macchina ai massimi livelli di sicurezza. Regolazione velocità avanzamento oleopneumatico (versione A). Cassetto estraibile raccogli trucioli e predisposizione per attacco per aspirazione fumi rendono la macchina pulita e ordinata. Lubrificazione lama pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

Dati tecnici	Potenza motore trifase (kW)	380/400 - 50/60
	Velocità rotazione lama (giri/min.)	1.5
	Diametro lama (mm)	420
	Regolazione appoggio verticale (mm)	0...-100
	Gradi inclinazione lama (°)	-15...+15
	Peso (kg)	205

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	Lama ø420 mm con denti in HM
	Attacco aspiratore ø70 mm
	Piedi di livellamento orientabili
	Pistola soffiaggio aria per pulizia

Accessori	Morsa orizzontale pneumatica
	Rulliera di carico
	Rulliera di scarico