rulliera di supporto profilo di carico

RIS 20M - RIS 40M

Rulliera di scarico lato destro, sistema di riscontro con movimento manuale, lettura della quota su asta metrica da abbinare a troncatrici mono testa. Struttura in lamiera elettro-saldata verniciata e alluminio anodizzato. Dotata di 4-8 rulli in PVC su cuscinetti (versione 20M-40M) offrono la massima scorrevolezza e risultato antigraffio per il profilo. La versione "20" ha una lunghezza utile di riferimento di 2000 mm e la versione "40" di 4000 mm.

Scheda tecnica

RIS 20M - RIS 40M

Rinaldi

Dati tecnici

Lunghezza utile (versione 20M-40M)	2000-4000	mm
Larghezza totale (versione 20M-40M)	2200-4400	mm
Larghezza rullo	300	mm
Altezza regolabile	900...950	mm
Portata (versione 20M-40M)	25-50	kg
Diametro rulli	40	mm
Peso (versione 20M-40M)	30-55	kg

Dotazioni

Busta chiavi si servizio
Manuale d'uso manutenzione
1-2 Piedi in lamiera pressopiegata di sostegno (versione 20M-40M)
Staffa di collegamento alla macchina
2-4 Piedi di livellamento orientabili(montati)(versione20M-40M)
Leva di bloccaggio battuta di riferimento

Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY
T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com