



TMF 55A

Troncatrice mono testa frontale ad avanzamento lama semiautomatico, ad ampia capacità di taglio. Inclinazione testa a comando elettronico con tre pulsanti rapidi -45° 90° $+45^{\circ}$; le angolazioni interne ed esterne fino a 20° con posizionamento elettronico. Protezione integrale zona lavoro a comando pneumatico. Piano di lavoro in acciaio rettificato. Movimento di avanzamento su guide e pattini a ricircolo di sfere. Movimento di rotazione lama con coppia di cuscinetti conici. Morse orizzontali pneumatiche con dispositivo bassa pressione. Regolazione velocità avanzamento oleopneumatico. Dispositivo bimanuale di contemporaneità per avanzamento lama. Display digitale a led di visualizzazione inclinazione testa. Cassetto estraibile trucioli. Predisposizione attacco per aspirazione fumi. Lubrificazione lama pneumatica a micronebbia (olio emulsionato).

Dati tecnici	Alimentazione elettrica trifase	380/400 - 50/60	Volt-Hz
	Potenza motore trifase	2.2	kW
	Velocità rotazione	2850	giri/min.
	Diametro lama	550	mm
	Inclinazione lama	-20...+20	°
	Peso	500	kg

Dotazioni	Busta chiavi di servizio
	Manuale d'uso e manutenzione con dichiarazione ce
	Lama con denti in HM Ø550 mm (montata)
	Piedi di livellamento orientabili (montati)
	Pistola di soffiaggio aria per pulizia (montata)

Accessori	Morsa verticale pneumatica
	Lubrificazione utensile pneumatica a impulsi (olio intero)
	Rulliera di carico mod.RIS 22-44-66
	Rulliera di scarico mod.RIS 20M-40M-17V-40V-60V-40E-60E
	Aspiratore industriale carrellato versione ASP15