Rinaldi

rifilatrice da cantiere



RIFIL

Rifilatrice professionale, da cantiere, progettata per eseguire tagli in lunghezza di coprifili piatti in PVC ma anche in alluminio. La struttura in lamiera garantisce robustezza negli spostamenti e stabilità, è possibile regolare l'altezza del piano di lavoro per un uso più ergonomico. Compatta a forma di trolley con ruote, maniglioni e un peso contenuto assicurano una movimentazione veloce e facile anche in luoghi ristretti. Pressori verticali autoregolanti in altezza in base al profilo inserito per un taglio netto e senza bave; il doppio squadro con regolazione millimetrica e bloccaggio da un singolo lato definiscono con precisione la parte da rifilare senza errori di inserimento per un'esecuzione perfetta. Un carter superiore fisso a protezione totale degli arti della mano e contenimento trucioli per il massimo livello di sicurezza operatore e pulizia. Un innovativo condotto di aspirazione che si adatta a diversi diametri di tubo, se collegato ad un aspiratore, assicura un lavoro pulito senza sporcare all'esterno della macchina. Piedi e ruote in gomma impediscono che scivoli ed evitano di segnare i pavimenti delicati. Un ampio cassetto porta attrezzi di servizio e vano porta cavo prolunga di alimentazione completano l'ergonomia.

Scheda tecnica ▶

RIFIL

Rinaldi

Dati tecnici

Alimentazione elettrica monofase	220/240-50	Volt-Hz
Potenza motore monofase	0.25	kW
Velocità rotazione lama	2850	giri/min.
Altezza massima profilo piatto estruso	29	mm
Larghezza min...max rifilatura	1...150	mm
Regolazione altezza piano lavoro	600...900	mm
Diametro lama	200	mm
Peso	45	kg

Dotazioni

Busta chiavi di servizio
Manuale d'uso e manutenzione
Lama Ø200 montata
Presa alimentazione (montata) + spina femmina

Accessori

Aspiratore portatile

Fratelli Rinaldi srl - via Prada 2/5 - Vignola, Modena - ITALY
T +39 059 775100 - F +39 059 7703141 - www.rinaldisrl.com